

**GSW2 valdymo meniu**

Aktuali redakcija GSW2 v1.3b ir aukštesnėms

Vartotojo komandos	00#	Ištrinti aliarmą visose srityse, 0014# - ištrinti aliarmą tik 1 ir 4 srityse.	
	0#	Išjungti apsaugą visose srityse, 014# - Išjungti apsaugą tik 1 ir 4 srityse.	
	1#	Ijungti apsaugą visose srityse, 114# - Ijungti apsaugą tik 1 ir 4 srityse.	
	67#	Ijungti apsaugą savaitgaliui, kai niekas nėra patalpoje.	
	09#	Bus atsiųsta sistemos būsenos su informacija kuriose srityse įjungta apsauga, kuriose išjungta, kokiu įtampa 230V tinkle, jei yra sistemoje KM20T klaviatūra, atsiųs temperatūros parodymus.	
	007#	Ijungti mikrofoną pasiklausymui (tik kai įjungta apsauga).	bus ateityje
	60#	Išjungti relę.	bus ateityje
	61#	Ijungti relę.	bus ateityje
	80#	Vykdyti MACRO 1 komandą.	nuo v1.2
	81#	Vykdyti MACRO 2 komandą.	nuo v1.2
Nustatymai vartotojui	700#	SMS apie apsaugos išjungimą nebus siunčiamas.	
	701#	SMS apie apsaugos išjungimą bus siunčiamas.	
	710#	SMS apie apsaugos įjungimą nebus siunčiamas.	
	711#	SMS apie apsaugos įjungimą bus siunčiamas.	
	730#	Nesiųs SMS įjungus/išjungus apsaugą, neskambins kilus aliarmui (SMS kilus aliarmui siunčiamas).	
	731#	Siųs SMS įjungus/išjungus apsaugą, skambins kilus aliarmui (SMS kilus aliarmui siunčiamas).	
	740#	Neskambins kilus aliarmui.	
	741#	Skambins kilus aliarmui.	
GSW2 modulio nustatymai	900#	Ištrinti numerius.	Esant serviso režime trinami visi numeriai, nesant - tik vartotojų
	904#	Nepriimti svetimų skambučių.	Kai leistas servisas
	905#	Priimti svetimus skambučius.	Kai leistas servisas
	909#	Atsiųsti SMS su visais Nr..	Kai leistas servisas
	910#	Ištrinti tel. numerį iš I pozicijos.	Kai leistas servisas
	911#370xxxxxxx#	Įprogramuoti vartotojo tel. numerį į I poziciją.	Kai leistas servisas
	912#370xxxxxxx#	Įprogramuoti saugos tarnybos tel. numerį į I poziciją.	Tik serviso režime
	920#	Ištrinti tel. numerį iš II pozicijos.	Kai leistas servisas
	921#370xxxxxxx#	Įprogramuoti vartotojo tel. numerį į II poziciją.	Kai leistas servisas
	922#370xxxxxxx#	Įprogramuoti saugos tarnybos tel. numerį į II poziciją.	Tik serviso režime
	930#	Ištrinti tel. numerį iš III pozicijos.	Kai leistas servisas
	931#370xxxxxxx#	Įprogramuoti vartotojo tel. numerį į III poziciją.	Kai leistas servisas
	932#370xxxxxxx#	Įprogramuoti saugos tarnybos tel. numerį į III poziciją.	Tik serviso režime
	940#	Ištrinti tel. numerį iš IV pozicijos.	Kai leistas servisas
	941#370xxxxxxx#	Įprogramuoti vartotojo tel. numerį į IV poziciją.	Kai leistas servisas
	942#370xxxxxxx#	Įprogramuoti saugos tarnybos tel. numerį į IV poziciją.	Tik serviso režime
	950#	Ištrinti tel. numerį iš V pozicijos.	Kai leistas servisas
	951#370xxxxxxx#	Įprogramuoti vartotojo tel. numerį į V poziciją.	Kai leistas servisas
952#370xxxxxxx#	Įprogramuoti saugos tarnybos tel. numerį į V poziciją.	Tik serviso režime	

**Naudojimasis GSW2:**

Norėdami pasinaudoti GSW2 turite jį paskambinti. GSW2 atsiliepus įveskite vartotojo PIN kodą ir paspauskite # . Įveskite komandą ir vėl paspauskite #. Jei PIN kodas, komanda priimta, paspaudus # bus girdimas 1 pyptelėjimas. Jei PIN kodas, komanda nepriimta, paspaudus # bus girdimi 4 pyptelėjimai. Norėdami įvesti kitą komandą, ją įveskite po paskutinių įvestų #. Įvedę komandą paspauskite #.

Jeigu įvedant PIN kodą, komandą buvo suklysta paspauskite \*. Po \* paspaudimo įveskite teisingą PIN kodą arba komandą.

**GSW2 naudojimosi pavyzdžiai:**

<skambinama į nr> **+370xxxxxxxx** <keli pyptelėjimai> **yyyy#** <1 pyptelėjimas> **1#** <1 pyptelėjimas> - apsaugą visose srityse įjungs vartotojas kurio PIN kodas **yyyy**.

<skambinama į nr> **+370xxxxxxxx** <keli pyptelėjimai> **yyyy#** <1 pyptelėjimas> **114#** <1 pyptelėjimas> - apsaugą 1 ir 4 srityse įjungs vartotojas kurio PIN kodas **yyyy**.

čia **+370xxxxxxxx** - GSW2 modulyje esančios kortelės tel. numeris, **yyyy** - vartotojo PIN kodas.

**Signalai ir valdymas atsiliepus į GSW2 skambutį:**

1 pyptelėjimas - aliarmas atidarius duris.

2 pyptelėjimas - aliarmas suveikus vidinei zonai.

3 pyptelėjimas - aliarmas kilus gaisro aliarmui iš zonų arba iš modulių.

Keli pyptelėjimai ir tylą - techninis aliarmas.

Sistemą galima valdyti ir tada, kai GSW2 paskambina vartotojui. Atsiliepus, reikia įvesti PIN kodą ir paspausti #. Įveskite norimą komandą ir paspauskite #. Jei PIN kodas, komanda priimta, paspaudus # bus girdimas 1 pyptelėjimas. Jei PIN kodas, komanda nepriimta, paspaudus # bus girdimi 4 pyptelėjimai. Norėdami įvesti kitą komandą, ją įveskite po paskutinių įvestų #. Įvedę komandą paspauskite #.

Jeigu įvedant PIN kodą, komandą buvo suklysta paspauskite \*. Po \* paspaudimo įveskite teisingą PIN kodą arba komandą.